



ANICLEAN 4.0

Agente limpiador del rodillo anilox

Producto para la limpieza en profundidad del cilindro anilox tanto para cerámicos como cromados. Excelente tanto para tintas líquidas, barnices y colas.

Propiedades

- Uso recomendado en máquinas lavadoras de anilox, bien por líquido a presión, como por ultrasonidos.
- Permite mantener los cilindros anilox totalmente limpios en todo momento, lo que garantiza una calidad de impresión consistente.
- Puede limpiar todos los tipos de tinta.
- Muy efectivo, no tiene que cambiarse con tanta frecuencia.
- Retrasa la aparición del cegado de las celdillas.
- Formulación no agresiva. No ataca a los cilindros cerámicos ni a los cromados.
- Incompatible con anilox de aluminio.
- También adecuado para aguas de duras.
- Baja formación de espuma.

Instrucciones de uso

- Máquinas de aspersión. Usar BECA 4.0 diluido 1:1 en agua. La temperatura de limpieza debe estar entre 40-50 ° C. Es necesario enjuagar con agua tras su utilización.
- Máquinas de ultrasonido. Usar BECA 4.0 diluido hasta 1:3 en agua. La temperatura debe estar entre 30-40 ° C. Es necesario enjuagar con agua tras su utilización.

IMPORTANTE: Evitar todo contacto del producto con las partes de aluminio.

NOTA: Un cambio del color del producto no afecta a la eficacia del mismo.