STOP CAL V3

Aditivo de mojado para máquina plana

Aditivo de mojado especialmente diseñado para minimizar los problemas de aparición de calcio en máquinas de pliego de alta velocidad. Se trata de una formulación muy estable, cuidadosamente formulada para los talleres más exigentes que permite la eliminación y/o reducción de alcohol durante la impresión.

Propiedades

- Previene la aparición de depósitos de calcio en rodillos y cauchos.
- Arranques muy rápidos.
- Gran capacidad de limpieza.
- Mínimo ataque a los papeles
- Formulación no agresiva. No hay ataque a las planchas ni en tramas convencionales ni en tramas estocásticas, alargando la vida de la plancha durante la tirada más que otros aditivos.
- Permite una reducción de alcohol isopropílico en máquina del 50 % aproximadamente e incluso su total eliminación. Especialmente recomendado para máquinas Komori.
- Retrasa la aparición de residuos en los cauchos y en los cilindros impresores.
- No COV.
- Válido para tintas convencionales, y para todo tipo de tintas UV, incluidas las de secado por H-UV y UV Led.

Instrucciones de uso

Limpie el circuito de mojado antes de usar la solución de mojado.

Se utiliza diluido en agua al 2-3% y permite trabajar con el dosificador de alcohol entorno al 5%.

Un aumento de un 1% en el dosificador del aditivo de mojado da lugar a un aumento de la conductividad alrededor de 450-500 µS/cm. Por ejemplo para un agua típica de 250 µS/cm la conductividad óptima de la solución de mojado al 2,5% sin IPA sería aproximadamente de 1250 µS/cm.

Por la naturaleza del producto, la tonalidad del mismo puede variar con las condiciones de almacenaje. Siendo esto una situación normal, que no afecta a la calidad del producto.

BECA GRAFIC S.A. Sabino Arana 70, Berango. Vizcaya. Spain. T. +34 94 668 00 61. F. +34 94 668 13 19
www.becagrafic.com – beca@becagrafic.com